

# Daikin Emura

FTXJ-MW/S / RXJ-M



Effizienz & Luxus gehen bei diesem preisgekrönten Gerät Hand in Hand. Sie werden sich ganz einfach verlieben.

- › Speziell entworfen um dem europäischen Geschmack und Stil zu entsprechen
- › Entfernen von Allergenen und Reinigen der Luft durch Filter mit Silber: erfasst 99 % Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben.
- › Der 3D-Luftstrom garantiert, dass saubere, gereinigte Luft selbst die hinterste Ecke jedes Raumes erreicht.
- › Der Mehrzonen Anwesenheitssensor bemerkt Ihre Anwesenheit und schützt Sie vor direktem Zug.
- › Der Wi-Fi-Adapter ermöglicht Ihnen, Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet zu regeln. Und er gehört zum Lieferumfang!



BLUEVOLUTION




Energieeffizienzklasse (bis zu)


**A+++**




Effizienz & Luxus gehen bei diesem preisgekrönten Gerät Hand in Hand. Sie werden sich ganz einfach verlieben.




Durchgehend gereinigte, allergenfreie Luft, das ganze Jahr über.



Höchste Effizienz, preisgekröntes Design.



Schweigen ist Gold. Sie werden nicht einmal während des Betriebs etwas hören.



Nie wieder kalte Füße oder Kopfschmerzen, einfach nur ein gutes Gefühl.

Leistungsdaten		FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Kühlleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Heizleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel	A+++				A++			
		Pdesign	2,30		2,40		3,50		4,80	
		SEER	8,73		8,64		7,19		7,02	
		Jährlicher Energieverbrauch	92		97		170		239	
Heizen (Durchschnittsklima)		Energielabel	A++				A+			
		Pdesign	2,10		2,70		3,00		4,60	
		SCOP/A	4,61		4,60		4,28		4,28	
		Jährlicher Energieverbrauch	638		822		913		1.505	
<b>Technische Daten - Innengerät</b>		<b>FTXJ</b>	<b>20MW</b>	<b>20MS</b>	<b>25MW</b>	<b>25MS</b>	<b>35MW</b>	<b>35MS</b>	<b>50MW</b>	<b>50MS</b>
Abmessungen	Gerät	H x B x T	303x998x212							
Luftfilter	Typ	Abnehmbar/Waschbar/Schimmelabweisend								
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig/Flüsterbetrieb	38/25/19		45/26/20		46/35/32			
	Heizen	Hoch/Niedrig/Flüsterbetrieb	40/28/19		41/28/19		45/29/20			
<b>Technische Daten - Außengerät</b>		<b>RXJ</b>	<b>20M</b>	<b>25M</b>		<b>35M</b>		<b>50M</b>		
Abmessungen	Gerät	H x B x T	550x765x285						735x825x300	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Flüsterbetrieb	46/43		48/45			48/45		
	Heizen	Hoch/Flüsterbetrieb	47/44		48/45			48/45		
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min.-Max.	-10~46							
	Heizen	Umgebung Min.-Max.	-15~18							
Kältemittel	Typ / Füllmenge	kg-TCO <sub>2</sub> Eq/GWP	R-32/0,72/0,5/675						R-32/1,30/0,9/675	
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.		20		30			
		System	Vorbefüllt		10					
	Niveaunterschied	IG - AG	Max.		15		20			
Strom - 50Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSIA) <sup>1)</sup>	A			10		15			

(1) MFA wird für Auswahl des Schutzschalters und des FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) verwendet. Weitere Informationen zu jeder Kombination finden Sie im Datenbuch.

### DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43/2236/32557 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:

Version Mai 2017



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent- Verzeichnis gelistet: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) oder [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com).

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin

DAKE FTXJ-M Single Sheet 2017-2018 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.